



ADF Clasic

- Profil Gealan cu 3 camere de izolare;
- Adâncime de construcție 62 mm;
- Rigidizare standard din oțel zincat cu grosime de 1,5 mm;
- Geam termoizolant dublu 24 mm sau triplu 32 mm cu 3 foi de sticlă;
- Feronerie Maco cu microventilație și mecanism împotriva acționării greșite în standard.



ADF Premium

- Profil Gealan cu 6 camere de izolare;
- Adâncime de construcție 74 mm;
- Rigidizare standard cu oțel zincat de 1,5 mm - ferestre și 2 mm - uși;
- Geam termoizolant dublu 24 mm sau triplu 44 mm cu trei foi de sticlă;
- Feronerie Maco cu microventilație și mecanism împotriva acționării greșite în standard;
- Cercevea rotunjită sau dreaptă.



ADF Plus

- Profil Gealan cu 5 camere de izolare;
- Adâncime de construcție 62 mm;
- Rigidizare standard din oțel zincat cu grosime de 1,5 mm;
- Geam termoizolant dublu 24 mm sau triplu 32 mm cu 3 foi de sticlă;
- Feronerie Maco cu microventilație și mecanism împotriva acționării greșite;
- Plus de rezistență statică datorită geometriei deosebite a profilelor și a dimensiunilor mărite ale oțelului de rigidizare;
- Cercevea rotunjită sau dreaptă.



ADF Exclusiv

- Profil Gealan cu 6 camere de izolare;
- Adâncime de construcție 83 mm;
- Rigidizare mărită datorită oțelului zincat de mari dimensiuni, 1,5 mm sau 2 mm;
- Geam termoizolant dublu 24 mm sau triplu 44 mm cu trei foi de sticlă;
- Feronerie Maco cu microventilație, mecanism împotriva acționării greșite și sistem antifracție în standard sau feronerie Maco invisible - cu balamale ascunse;
- Design exclusivist, prin formele rotunjite ale profilelor.

Fereastra ADF Certificată

Marcajul CE împreună cu sistemul de management integrat (calitate - mediu - sănătate și securitate în muncă) reprezintă garanția că ferestrele și ușile ADF sunt proiectate și produse în conformitate cu standardele europene.

www.fereastra-adf.ro